

DEMOULANT AEROSOL

Le DEMOULANT AEROSOL est à base de silicone. C'est un démoulant pulvérisable pour mousses polyuréthanes dures ou élastomères. Il permet un bon démoulage sur toute autre surface que le plâtre.

Le DEMOULANT AEROSOL est exempt de CFC et de solvants chlorés.

Applications

Le DEMOULANT AEROSOL a d'excellentes propriétés démolantes, grâce au film dur qu'il forme. Les pièces moulées ont une finition brillante.

Aérosol prêt-à-l'emploi.

Pulvériser en couche fine.

Temps d'évaporation du solvant : 3 minutes.

Lorsque le film de silicone est réalisé, ne pas toucher avec les doigts.

Il est utilisé en brève pulvérisation à l'intérieur de nos pots et seaux de mélange en polyéthylène afin d'éviter l'adhérence sur ces derniers des différentes mousses mélangées à l'intérieur.

Il permet un démoulage des mousses dures sur le Latex Liquide.

Eviter d'enduire la pièce démoulée d'ERGOPEAU sous risque de mauvaise adhérence.

Stockage

Le produit est garanti 18 mois. AEROSOL SOUS PRESSION : conserver à une température inférieure à 50 °C.

Référence et conditionnement

Aérosol de 500 mL dont la référence est la suivante :

REFERENCE	CONDITIONNEMENT
ISA 001	Aérosol 500 mL

Nomenclature tarifaire

DEMOULANT AEROSOL

34039900

