

SOLVANT S3

Le SOLVANT S3 est un diluant des élastomères de silicones trop épais. Il permet de diluer la colle silicone Acetoxy (COL A02) utilisée pour le collage d'un textile sur du silicone.



APPLICATIONS

Le SOLVANT S3 permet de réduire fortement la viscosité de certains élastomères de silicones trop épais. Il s'utilise à raison de 10 parts pour 100 parts de mélange (résine + durcisseur).

Ne pas accélérer le séchage des solvants avec un pistolet à chaleur.

Le SOLVANT S3 permet également de diluer la colle Acetoxy (COL A02) utilisée pour le collage d'un textile (type lycra) sur du silicone. Le protocole de mise en œuvre est le suivant :

- 1- Diluer la colle Acétoxy dans le SOLVANT S3 selon un ratio 1/1
- 2- Plonger le textile dans le mélange et essorer
- 3- Positionner le textile sur le manchon silicone ou pièce silicone
- 4- Sécher avec un papier absorbant l'excédent de colle puis laisser la colle réticuler.

Lire attentivement la fiche de données de sécurité pour être informé des précautions et risques relatifs à l'utilisation et au stockage de ce produit. Ne pas fumer, manger ou boire pendant l'application.

Ne pas manipuler ce produit dans des zones confinées sans aération.

CONDITIONNEMENT

Le SOLVANT S3 est disponible en flacon de 500 ml et en bidons de 1 L et 5 L. Leurs références sont les suivantes :

REF.	CONDITIONNEMENT
SVS3 500	500 ml
SVS3 001	Bidon de 1 L
SVS3 005	Bidon de 5 L

Caractéristiques chimiques et physiques :

Aspect : liquide limpide sans corps étranger

Densité : 0,76 kg/L

Point éclair : -4 °C

STOCKAGE, MANIPULATION ET HYGIENE

Le SOLVANT S3 est garanti 18 mois à partir de la date de livraison si le produit est stocké dans les conditionnements d'origine, bien fermés, à l'abri des intempéries et des sources de chaleur.

Conservez ce produit loin des flammes ou source d'ignition (étincelles), dans des locaux frais et bien aérés. Evitez l'exposition à la lumière directe du soleil.

Les informations contenues dans ce document sont fournies de bonne foi et basées sur notre savoir-faire actuel. Il s'agit donc uniquement d'indications et non de contraintes formelles, en particulier si ce produit n'est pas utilisé conformément aux applications énoncées dans cette fiche technique. Un test préalable sera donc toujours à la base de conclusions pertinentes pour l'utilisateur.

D'autre part l'utilisateur de ce produit s'engage à respecter la législation en vigueur quant à l'élimination des déchets.

NOMENCLATURE TARIFAIRE

SOLVANT S3

29319000