

ISOLANT PLÂTRE

LIQUIDE BOUCHE-PORE POUR PLÂTRE SEC ET HUMIDE

L'ISOLANT PLÂTRE liquide forme une couche barrière qui permet de rendre étanche le plâtre humide en réalisant, en quelques minutes, un film très fin, lisse et sec. Il est prêt-à-l'emploi et formulé à base de résine thermoplastique naturelle.



Mode d'application

Isolation du plâtre sec ou humide en formant un film barrière à l'humidité.

Agiter le flacon avant emploi.

Application au pinceau, au chiffon ou au pistolet à peinture sur surface propre. L'ISOLANT PLÂTRE laisse sur la surface un film brun permettant d'identifier les zones couvertes. Le séchage est effectif après quelques secondes à 1 minute selon l'épaisseur déposée et la température ambiante.

Il est possible d'appliquer plusieurs couches de produits successives si le film n'est pas assez épais ou endommagé.

Conditionnement

L'ISOLANT PLÂTRE liquide est disponible en flacon de 500 ml, flacon recharge d'1 L et bidon de 5 L.

REFERENCE	CONDITIONNEMENT
IPL 500	ISOLANT PLÂTRE LIQUIDE FLACON 500 ML
IPL 001	ISOLANT PLÂTRE LIQUIDE FLACON 1 L
IPL 005	ISOLANT PLÂTRE LIQUIDE BIDON 5 L

Caractéristiques

Apparence et couleur

Liquide brun fluide

Densité :

Environ 0,85

Viscosité :

Environ 30 mPa.s

Temps de séchage :

1 min

Stockage

Nous garantissons l'ISOLANT PLÂTRE liquide pendant 18 mois s'il est stocké dans son conditionnement d'origine. Conserver le produit au frais augmentera sa durée de vie. Un test d'application préalable permettra de s'assurer que le produit répond bien aux attentes.

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé, à l'écart de toute source de chaleur et de la lumière solaire directe.

Hygiène et sécurité

Les conditions de sécurité habituelles doivent être appliquées lors de la manipulation de l'ISOLANT PLÂTRE liquide. Pour ce faire, consultez la fiche de données de sécurité.

Nomenclature tarifaire

ISOLANT PLÂTRE LIQUIDE

29051100