

MATRICES


Ce textile technique est utilisé pour la fabrication de manchons sur moulage à attache distale, il est mis en place avant l'injection du silicone par lamination.

Grâce à sa bague parfaitement adaptée à l'attache distale (référence ATA), ce textile assure le maintien et le renforcement de l'attache distale sur le positif. Son maillage mono-élastique confère un effet anti-traction au manchon. Ce maillage contribue à contrer les effets de pistonement lors de la phase pendulaire, tout en préservant l'élasticité radiale.

Cette matrice technique est adaptée aussi bien pour les manchons de membres inférieurs (fémoraux/tibiaux) que pour les manchons de membres supérieurs. Nous proposons deux longueurs (courte et longue), disponibles en plusieurs circonférences.


Dimensions des textiles

Matrices courtes (hauteur de 9 cm)



NOM	TAILLE	CIRCONFERENCE	REFERENCE
MATRICE COURTE ROSE 15 CM	1 (rose)	15 cm	MAT S01
MATRICE COURTE BLEU 19 CM	2 (bleu)	19 cm	MAT S02
MATRICE COURTE JAUNE 22 CM	3 (jaune)	22 cm	MAT S03
MATRICE COURTE ROUGE 26 CM	4 (rouge)	26 cm	MAT S04
MATRICE COURTE GRIS 29 CM	5 (gris)	29 cm	MAT S05
MATRICE COURTE VERT 31 CM	6 (vert)	31 cm	MAT S06

Matrices longues (hauteur de 38 cm)



NOM	TAILLE	CIRCONFERENCE	REFERENCE
MATRICE LONGUE BLEU 29;30 CM	2 (bleu)	29 cm	MAT L02
MATRICE LONGUE JAUNE 32;33 CM	3 (jaune)	32 cm	MAT L03

MATRICES COURTES



MATRICES LONGUES



Caractéristiques des produits

Force mesurée à 50 % d'allongement

Matrices courtes :

Allongement radial : 5 ± 1 N

Allongement axial : 22 ± 5 N

Force mesurée à 50 % d'allongement

Matrices longues :

Allongement radial : 4 ± 1 N

Force mesurée à 30 % d'allongement

Matrices longues :

Allongement axial : 8 ± 3 N

Nomenclature tarifaire

MAT S01	60019200
MAT S02	60019200
MAT L02	60019200
MAT L03	60019200

Les informations contenues dans ce document sont fournies en toute bonne foi et sur la base de nos connaissances actuelles. Elles sont fournies à titre indicatif et non pas à titre de contrainte formelle, en particulier si ce produit n'est pas utilisé conformément aux applications exprimées dans cette fiche technique. Un test préliminaire sera toujours conseillé pour s'assurer que le produit correspond aux exigences du client. L'utilisateur de ce produit s'engage à respecter la législation en vigueur pour l'élimination des déchets.